

GUIDE DE CHOIX DES PRESSE-ÉTOUPE CABLE GLANDS SELECTION CHART

Presse étoupe Cable gland type	Application/ type de câble Application/cable type	Code IP IP code	Matière Material	Ancrage Clamping	Spécificités Characteristics	Filetage Thread	page
	ECP Câble non armé Non-armoured cable	IP68	Polyamide 6/6	Non / no		ISO/Pg	9
	ECDEP Câble non armé Non-armoured cable	IP68	Polyamide 6/6	Oui / yes Ancrage du câble Cable Clamping		ISO/Pg	10

GUIDE DE CHOIX PRESSE-ÉTOUPE POUR CÂBLE RIGIDE U-1000 R2V CABLE GLAND SELECTION CHART FOR RIGID CABLE U-1000 R2V

ECP Pg

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	430070	430130	430130	430130	430130
2,5 mm ²	430070	430130	430130	430130	430160
4 mm ²	430090	430160	430160	430160	430160
6 mm ²	430110	430160	430160	430210	430210
10 mm ²	430130	430210	430210	430210	430210
16 mm ²	430130	430210	430210	430290	430290
25 mm ²	430160	430290	430290	430290	430360
35 mm ²	430160	430290	430290	430360	430360
50 mm ²	430210	-	430360	430360	-



ECP ISO

Conducteurs (nombre) Section	1	2	3	4	5
1,5 mm ²	439160	439170	439200	439200	439200
2,5 mm ²	439160	439200	439200	439210	439210
4 mm ²	439170	439210	439210	439250	439320
6 mm ²	439170	439250	439250	439320	439320
10 mm ²	439200	439320	439320	439400	439400
16 mm ²	439200	439320	439400	439400	439500
25 mm ²	439250	439400	439500	439500	439500
35 mm ²	439250	439400	439500	439500	439500
50 mm ²	439320	-	439630	439630	-