

Rettungszeichenleuchten mit 230V EVG

EURO 31, EURO 32

gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22



EURO 31
inkl. Piktogrammfolien
PL, PR, PU



EURO 32
mit Einzelpendel inkl. 4 Piktogrammfolien
PL, PR, 2 x PU



Technische Daten

EURO 31, EURO 32 zum Anschluss an 230 V AC/DC Notlichtsysteme

Außenmaße in mm (H x B x T)	100 x 240 x 65 (EURO 31) 100 x 240 x 90 (EURO 32)
Erkennungsweite	17 m
Lichtaustritt	einseitig (EURO 31) zweiseitig (EURO 32) mit zusätzl. Lichtaustritt nach unten
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9010 (rein weiß)
Leitungseinführung	4-seitig durch Abstandshalter (EURO 31) Decken- und Wandmontage (EURO 31 und EURO 32)
Montageart	Pendel- oder Wandauslegermontage mit zusätzl. Montagezubehör (EURO 32)
Leuchtmittel	4 W / T16 LLp
Anschluss-Spannung	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25 / -20 %
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 41

Bestellangaben

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
EURO 31 (kompl. mit 3 Piktogrammen PL, PR, PU)	04900 5	0,35	1	4 0071 342 772
EURO 32 (kompl. mit 4 Piktogrammen PL, PR, 2xPU)	04910 4	0,45	1	4 0071 342 773

Zubehör und Befestigungsmaterial

Artikel	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestellnummer
Einzelpendel- befestigung mit Baldachin, weiß	04920 3	0,35	1	4 0071 342 778
Wandausleger, weiß	06275 2	0,30	1	4 0071 342 517
Kettenbefestigung ohne Kette	06029 1	0,25	1	4 0071 345 230