



EvoLed-S-AT



EvoLed-S-AT-ALU

Technische Daten

EvoLed für Dauerlicht mit automatischen Funktions- und Betriebsdauertest sowie Funktionsanzeige.

Abmessungen (L x B x H)	267 x 119 x 174 inkl. Piktogrammscheibe
Erkennungsweite nach EN 1838	24 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß oder silber
Montageart	Deckenaufbaumontage
Notlichtdauer	S-AT 1 h / S-AT-3 3 h
Batterie	4 x NiMH-Akku AA, 4,8 V / 1,25 Ah
Leuchtmittel	1 x Highpower LED
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	3 VA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 32

Bestellangaben G 20

Typ	EAN 87 14112	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
EvoLed-S-AT-3	05468 5	0,40	1	100-601-105
EvoLed-S-AT	05272 8	0,40	1	100-001-105
EvoLed-S-AT-3-ALU	05471 5	0,40	1	100-601-115
EvoLed-S-AT-ALU	05274 2	0,40	1	100-001-115
LED-Scheiben- leuchte zur Deckenaufbau- montage				

Die Piktogrammscheibe ist gesondert zu bestellen.

Bestellangaben

Typ	EAN 87 14112	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Piktogrammscheibe				
EvoLed Plex PL/PR	06612 1	0,40	1	175-000-150
EvoLed Plex PR/Blind	06613 8	0,40	1	175-000-151
EvoLed Plex PL/Blind	06614 5	0,40	1	175-000-152
EvoLed Plex PU/Blind	06615 2	0,40	1	175-000-153
EvoLed Plex PU/PU	06616 9	0,40	1	175-000-162
Wandausleger 90° (MPEH)	05265 0	0,60	1	171-000-026
Wandausleger parallel (MPEL)	05266 7	0,60	1	171-000-027



Wandausleger 90° (MPEH)



Wandausleger parallel (MPEL)