



Vistral



Vistral mit Scheibensatz
BLP 3000
und Piktogramm PR
(Ausf. siehe Zubehör)



PL



PR



PU

Technische Daten

Vistral für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Funktionstest über den integrierten Prüftaster einschließlich Piktogrammaufkleber dreifach (Pfeil links, rechts und unten). Die Ausführungen AT-L1 und AT-L3 sind mit einer automatischen Überwachungsfunktion versehen.

Außenmaße in mm mit Abdeckhaube (H x B x T)	176 x 356 x 49
Erkennungsweite nach EN 1838	27 m
Lichtaustritt	einseitig
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	Decken- und Wandmontage
Notlichtdauer	1 h für Typ BLV 3420-AT-L1 3 h für Typ VSDEM3 und Typ BLV 3420-AT-L3
Batterie:	wiederaufladbarer, wartungsfreier, gasdichter NC-Akku, Ausführung AT 6V / 1,5Ah
Notlichtdauer 1h	
Notlichtdauer 3h	NC-Akku, 2,4V/4Ah, Ausführung AT 3,6V / 4Ah
Leuchtmittel	8 W / T16 LLP
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz,
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 30

Bestellangaben

Typ	EAN 87 14112	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Vistral VSDEM3	01927 1	1,50	1	100-532-220
Vistral BLV 3420-AT-L1	02716 0	1,50	1	100-432-225
Vistral BLV 3420-AT-L3	01929 5	1,50	1	100-532-225

Zubehör

Typ	EAN 87 14112	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Schutzkorb für Vistral	02146 5	0,80	1	170-000-210
Piktogramm- Scheibensatz BLP 3000 Ausführung:				
KIT A + B / PR - PL	06607 7	0,70	1	172-000-150
KIT A + Z / PR - BL*	06608 4	0,70	1	172-000-151
KIT B + Z / PL - BL*	06609 1	0,70	1	172-000-152
KIT C + Z / PU - BL*	06610 7	0,70	1	172-000-153
KIT C + C / PU - PU	06611 4	0,70	1	172-000-162

* Ausführung einseitig mit Blindscheibe BL