



Atlantic

Technische Daten

Atlantic IP 65 für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Funktionstest über den integrierten Prüftaster. Einschließlich Piktogramm-Aufkleber 3fach (PL, PR, PU). Die Leuchte BLA 6425-WD-AT-L1 ist mit einer auto-matischen Überwachungsfunktion versehen.

Außenmaße in mm mit Abdeckhaube (H x B x T)	135 x 330 x 78
Erkennungsweite	24 m
Lichtaustritt	einseitig
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	Decken- und Wandmontage
Notlichtdauer	1 h für Typ BLA 6425-WD-AT-L1 3 h für Typ BLA 6425-WD3
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier, gasdichter NC-Akku, 6 V / 1,5 Ah
Notlichtdauer 1 h	für Typ BLA 6425-WD-AT-L1
Notlichtdauer 3 h	NC-Akku, 3,6 V / 4 Ah für Typ BLA 6425-WD-3
Leuchtmittel	8 W / T16 LLP
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 65

Bestellangaben

Typ	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Standard ...	87 14112			
BLA 6425-WD-AT-L1	03172 3	1,64	1	100-042-525
BLA 6425-WD 3*	50 21181 07012 0	1,60	1	4 0074 759 317

* Die Ausführung Typ BLA 6425-WD 3 ist für 3 h Notlichtdauer, jedoch ohne automatische Überwachungsfunktion und ohne Prüftaster ausgerüstet.

Technische Daten

Roundlite für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Funktionstest nur über externen Prüftaster möglich.



Roundlite

Außenmaße in mm mit Abdeckhaube (D x H)	320 x 120 mm
Lichtaustritt	einseitig
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	Decken- und Wandmontage
Notlichtdauer	3 h
Batterie	wiederaufladbare, wartungsfreie, gasdichte NiCd-Batterie, 2,4 V / 4 Ah
Leuchtmittel	TC-DD 28 W
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65

Bestellangaben

Typ	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Roundlite ...				
RLOM 28	50 21181 01115 4	3,60	1	4 0074 759 057