ZB-S
CG-Controller

CG- ZB-S

SD-

SD-



CG-Controller ZB-S

P ZB-S, CEAG CG-O y :

- H : IP 65
- O 32 y y y
- y , y
- P CG-O PC SD SD-
- . VDE 0108/10.89: S 2
- S 6400 20
- V - y :
  - ISO
  - y

Technical data

D ( ) (H W D)	184 240 112
E	P RAL 7035,
D (IEC 529)	IP 65
S y	230 V 50/60 H /24 V DC
I	II
A	-5 °C + 40 °C
O / -	2.5 ^{2}
D y	I , 4 20
K y	y 4 4
V -	1 UM, 24 V 0.5 A; y

Ordering details

Type	Supply source	Order No.
CG-Controller ZB-S	**Controller in enclosure incl. CG-S BUS-interface**	**4 0071 347 900**
SD-card	**SD-card, formated for CG-Controller ZB-S**	**4 0071 347 871**
SD-card-reader	**SD-card-reader for USB port**	**4 0064 070 561**
CG-S BUS component	**Router for CG-S BUS for DIN rail mounting**	**4 0071 347 142**
CG-S BUS component	**Repeater for CG-S BUS for DIN rail mounting**	**4 0071 347 143**
Software	**PC software for ZB-S, for alternative programming of the system configuration on PC. For Windows 95 and higher**	**4 0071 347 152**

CG Vision

F y y, PC W 2000 W XP P - y , - CG-S B y y . S - - y. T CG-S B y